

Musterausschreibung für FBS Stahlbetonrohre mit Fuß

Pos.	Menge	Leistungen	Einheitspreis	Gesamtpreis
1.01		<p>Stück Stahlbetonrohre lfdm Stahlbetonrohre DN _____ DIN EN 1916 Typ 2 DIN V 1201, Form SB-KF-GM, Baulänge 2500/3000 mm. Hergestellt nach den erhöhten Anforderungen der FBS – Qualitätsrichtlinien.</p> <p>Bezeichnung: SB-KF-GM [DN] x l [mm] _____ Typ 2 DIN EN 1916 und DIN V 1201</p> <p>Dichtungssystem: ≤ DN 1400 fest in Muffe eingebaute Anker Plus L Dichtung, <input type="radio"/> ≥ DN 1400 Keildichtung auf dem Spitzende</p> <p>Hersteller: Betonwerk Bieren GmbH Frankenweg 100 D-32549 Bad Oeynhausen</p> <p>Tel. 05731 7409 - 0 Fax 05731 7409 – 40</p> <p>info@betonwerk-bieren.de</p>		
2.01		<p>Stück Kompaktabzeig DN _____ FBS – Qualität zum Anschluss von Steinzeugrohr DN 150 mit Steckmuffe L</p> <p>Baulänge: 1000 mm</p>		
3.01		<p>Stück Krümmer als Zulage zu Pos. _____</p> <p>einschnittig aus 2 Segmenten (bis 22,5°) <input type="radio"/> zweischnittig aus 3 Segmenten <input type="radio"/></p>		
4.01		<p>Stück Passstücke als Zulage zu Pos. _____</p> <p>Mindestabrechnungslänge je Passstück 1000 mm</p> <p>Baulänge : _____ mm</p>		
5.01		<p>Stück Gelenkstücke als Zulage zu Pos. _____</p> <p>Ausführung: SS – Spitzende / Spitzende <input type="radio"/> SM – Spitzende / Muffe <input type="radio"/></p> <p>Baulänge : 1000 mm</p>		
6.01		<p>Stück Böschungsstücke DN _____ als Zulage zu Pos. _____</p> <p>Neigung. 1.1,5 bzw. nach technischen Möglichkeiten</p>		