

Musterausschreibung für unbewehrte FBS Betonrohre mit Fuß

Pos.	Menge	Leistungen	Einheitspreis	Gesamtpreis
1.01		<p>Stück Betonwerk Bieren GmbH Betonrohre DN_____</p> <p>lfdm Rüttelpress-Betonrohre DN_____ DIN EN 1916 Typ 2 DIN V 1201, Form B-KF-GM, Baulänge 2500/3000 mm. Hergestellt nach den erhöhten Anforderungen der FBS – Qualitätsrichtlinien.</p> <p>Bezeichnung: B-KF-GM [DN] x l [mm]_____</p> <p>Typ 2 DIN EN 1916 und DIN V 1201</p> <p>Gleitringdichtung: Fest in der Muffe eingebaute Anker Plus Dichtung</p> <p>Hersteller: Betonwerk Bieren GmbH Frankenweg 100 D-32549 Bad Oeynhausen</p> <p>Tel. 05731 7409 - 0 Fax 05731 7409 – 40</p> <p>info@betonwerk-bieren.de</p>		
2.01		<p>Stück Kompaktabzeig DN_____</p> <p>FBS – Qualität zum Anschluss von Steinzeugrohr DN 150 mit Steckmuffe L</p> <p>Baulänge 1000 mm</p>		
3.01		<p>Stück Krümmer als Zulage zu Pos._____</p> <p>einschnittig aus 2 Segmenten (bis 22,5°)</p> <p>zweischnittig aus 3 Segmenten</p>	<p><input type="radio"/></p> <p><input type="radio"/></p>	
4.01		<p>Stück Gelenkstücke als Zulage zu Pos._____</p> <p>Ausführung: SS – Spitzende / Spitzende</p> <p>SM – Spitzende / Muffe</p> <p>Baulänge : 1000 mm</p>	<p><input type="radio"/></p> <p><input type="radio"/></p>	
5.01		<p>Stück Böschungsstücke DN_____</p> <p>als Zulage zu Pos._____</p> <p>Neigung: 1.1,5 bzw. nach technischen Möglichkeiten</p>		