

Musterausschreibung für FBS schalungserhärtete Stahlbetonrohre ohne Fuß – MAXPIPE

| Pos. | Menge | Leistungen | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|------|-------|---|---------------|-------------|
| 1.01 | | <p>Stück MAXPIPE Stahlbetonrohre lfdm Stahlbetonrohre DN _____ DIN EN 1916 Typ 2 DIN V 1201, Form SB-K-FM, Baulänge 2500 mm. Hergestellt nach den erhöhten Anforderungen der FBS – Qualitätsrichtlinien.</p> <p>Bezeichnung: SB-K-FM MAXPIPE [DN] x 2500mm Typ 2 DIN EN 1916 und DIN V 1201</p> <p>Dichtungssysteme: DN 300 bis DN 1200 fest in Muffe eingebaute Anker Plus Dichtung <input type="checkbox"/></p> <p>Betonqualität: Beton Standard, C 40/50 <input type="checkbox"/> nach DIN 1045-2 säurewiderstandsfähiger Hochleistungsbeton <input type="checkbox"/> SWHB, System „future line“, C 60/75</p> <p>Hersteller: Betonwerk Bieren GmbH Frankenweg 100 D-32549 Bad Oeynhausen</p> <p>Tel. 05731 7409 - 0 Fax 05731 7409 – 40</p> <p>info@betonwerk-bieren.de</p> | | |
| 2.01 | | <p>Stück Krümmer als Zulage zu Pos. _____</p> <p>einschnittig aus 2 Segmenten (bis 22,5°) <input type="checkbox"/> zweischnittig aus 3 Segmenten <input type="checkbox"/></p> | | |
| 3.01 | | <p>Stück Passstücke als Zulage zu Pos. _____</p> <p>Mindestabrechnungslänge je Passstück 1000 mm</p> <p>Baulänge : _____ mm</p> | | |
| 4.01 | | <p>Stück Gelenkstücke als Zulage zu Pos. _____</p> <p>Ausführung: SS – Spitzende / Spitzende <input type="checkbox"/> SM – Spitzende / Muffe <input type="checkbox"/></p> <p>Baulänge : 1000 mm</p> | | |
| 5.01 | | <p>Stück Böschungsstücke DN _____ als Zulage zu Pos. _____</p> <p>Neigung: 1:1,5 bzw. nach technischen Möglichkeiten</p> | | |