Musterausschreibung für FBS schalungserhärtete Betonrohre Eiprofil PERFEKT

Pos.	Menge	Leistungen		Einheitspreis	Gesamtpreis
1.01		**Stück Stahlbetonrohre mit Eiquerschnitt** lfdm Stahlbetonrohre DN (b/h)_____/_____ DIN EN 1916 Typ 2 DIN V 1201, Form B-EF-GM, Baulänge 2500/3000 mm. Hergestellt nach den erhöhten Anforderungen der FBS – Qualitätsrichtlinien, in der Schalung erhärtet.			
		Bezeichnung: B-EF-GM DN (b/h)_____/_____ x _____mm DIN EN 1916, DIN V 1201, Typ 2			
		Dichtungssysteme:			
		werksseitig auf dem Spitzende aufgebrachte Keilgleitdichtung	O		
		werksseitig auf dem Spitzende aufgebrachte Doppelkeildichtung	O		
		werksseitig auf dem Spitzende aufgebrachte, prüfbare Doppelkeildichtung (PDK)	O		
		Betonqualität:			
		Beton Standard, C 40/50 nach DIN 1045-2	O		
		säurewiderstandsfähiger Hochleistungsbeton SWHB®, System „FUTURE LINE“, C 60/75	O		
		Hersteller: Betonwerk Bieren GmbH Frankenweg 100 D-32549 Bad Oeynhausen Tel. 05731 7409 - 0 Fax 05731 7409 – 40 info@betonwerk-bieren.de			
2.01		**Stück Krümmer** als Zulage zu Pos._____			
		einschnittig aus 2 Segmenten (bis 22,5°)	O		
		zweischnittig aus 3 Segmenten	O		
3.01		**Stück Passstücke** als Zulage zu Pos._____			
		Mindestabrechnungslänge je Passstück 1000 mm			
		Baulänge : _____mm			
4.01		**Stück Gelenkstücke** als Zulage zu Pos._____			
		Ausführung:			
		SS – Spitzende / Spitzende	O		
		SM – Spitzende / Muffe	O		
		Baulänge : 1000 mm			
5.01		**Stück Böschungsstücke DN** (b/h)_____/_____ als Zulage zu Pos._____			
		Neigung: 1:1,5 bzw. nach technischen Möglichkeiten			