

Musterausschreibung für FBS schalungserhärtete Stahlbetonrohre Eiprofil PERFEKT

Pos.	Menge	Leistungen	Einheitspreis	Gesamtpreis
1.01		Stück Stahlbetonrohre mit Eiquerschnitt lfdm Stahlbetonrohre DN (b/h)____/____ DIN EN 1916 Typ 2 DIN V 1201, Form SB-EF-GM, Baulänge 2500/3000 mm. Hergestellt nach den erhöhten Anforderungen der FBS – Qualitätsrichtlinien, in der Schalung erhärtet. Bezeichnung: SB-EF-GM DN (b/h)____/____ x _____ mm DIN EN 1916, DIN V 1201, Typ 2 Dichtungssysteme: werksseitig auf dem Spitzende aufgebrachte Keilgleitdichtung <input type="radio"/> werksseitig auf dem Spitzende aufgebrachte Doppelkeildichtung <input type="radio"/> werksseitig auf dem Spitzende aufgebrachte, prüfbare Doppelkeildichtung (PDK) <input type="radio"/> Betonqualität: Beton Standard, C 40/50 nach DIN 1045-2 <input type="radio"/> säurewiderstandsfähiger Hochleistungsbeton SWHB®, System „FUTURE LINE“, C 60/75 <input type="radio"/> Hersteller: Betonwerk Bieren GmbH Frankenweg 100 D-32549 Bad Oeynhausen Tel. 05731 7409 - 0 Fax 05731 7409 – 40 info@betonwerk-bieren.de		
2.01		Stück Krümmer als Zulage zu Pos._____ einschnittig aus 2 Segmenten (bis 22,5°) <input type="radio"/> zweischnittig aus 3 Segmenten <input type="radio"/>		
3.01		Stück Passstücke als Zulage zu Pos._____ Mindestabrechnungslänge je Passstück 1000 mm Baulänge : _____mm		
4.01		Stück Gelenkstücke als Zulage zu Pos._____ Ausführung: SS – Spitzende / Spitzende <input type="radio"/> SM – Spitzende / Muffe <input type="radio"/> Baulänge : 1000 mm		
5.01		Stück Böschungsstücke DN (b/h)____/____ als Zulage zu Pos._____ Neigung: 1:1,5 bzw. nach technischen Möglichkeiten		