

Musterausschreibung für FBS schalungserhärtete Stahlbetonrohre ohne Fuß – PERFEKT PIPE

Pos.	Menge	Leistungen	Einheitspreis	Gesamtpreis
1.01		<p>Stück PERFEKT Stahlbetonrohre lfdm Stahlbetonrohre DN _____ DIN EN 1916 Typ 2 DIN V 1201, Form SB-K-GM, Baulänge 3000 mm. Hergestellt nach den erhöhten Anforderungen der FBS – Qualitätsrichtlinien, in der Schalung erhärtet.</p> <p>Bezeichnung: SB-K-GM [DN] x 3000mm Typ 2 DIN EN 1916 und DIN V 1201</p> <p>Dichtungssysteme: ≤ DN 1400 fest in Muffe eingebaute Anker Plus L Dichtung <input type="checkbox"/> ≥ DN 1400 Keildichtung auf dem Spitzende <input type="checkbox"/> ≥ DN 1400 wahlweise werksseitig auf dem Spitzende aufgebrachte, prüfbare Doppelkeilgleitdichtung (PDK) <input type="checkbox"/></p> <p>Betonqualität: selbstverdichtender Beton Standard, C 40/50 nach DIN 1045-2 <input type="checkbox"/> säurewiderstandsfähiger Hochleistungsbeton SWHB®, System FUTURE LINE, C 60/75 <input type="checkbox"/></p> <p>Hersteller: Betonwerk Bieren GmbH Frankenweg 100 D-32549 Bad Oeynhausen</p> <p>Tel. 05731 7409 - 0 Fax 05731 7409 – 40</p> <p>info@betonwerk-bieren.de</p>		
2.01		<p>Stück Krümmer als Zulage zu Pos. _____</p> <p>einschnittig aus 2 Segmenten (bis 22,5°) <input type="checkbox"/> zweischnittig aus 3 Segmenten <input type="checkbox"/></p>		
3.01		<p>Stück Passstücke als Zulage zu Pos. _____</p> <p>Mindestabrechnungslänge je Passstück 1000 mm</p> <p>Baulänge : _____ mm</p>		
4.01		<p>Stück Gelenkstücke als Zulage zu Pos. _____</p> <p>Ausführung: SS – Spitzende / Spitzende <input type="checkbox"/> SM – Spitzende / Muffe <input type="checkbox"/></p> <p>Baulänge : 1000 mm</p>		
5.01		<p>Stück Böschungsstücke DN _____ als Zulage zu Pos. _____</p> <p>Neigung: 1:1,5 bzw. nach technischen Möglichkeiten</p>		